

FLASHNI



Τάση λειτουργίας 18-30V DC



Υψηλή ακουστική και οπτική απόκριση

Λυχνία xenon

Πιστοποιημένο βάση προτύπου EN54

Φαροσειρήνα με τάση λειτουργίας 24V DC για σύνδεση σε συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης. Διαθέτει λυχνία xenon για υψηλή φωτεινή απόδοση ενώ η ακουστική απόδοση αγγίζει τα 90 dB. Συνοδεύεται από πιστοποίηση συμφωνίας με το πρότυπο EN54.

Ενδεικτικός τύπος φαροσειρήνας για πίνακα συμβατικής πυρανίχνευσης με λυχνία xenon και ακουστική απόδοση 90dB: **Cooper FLASHNI**



RDB
Βάση στεγανοποίησης IP65



MBR
Κοινή βάση για 110/230 Vac και στεγανή (IP65)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	FLASHNI
Τάση λειτουργίας	18 - 30Vdc
Ρεύμα κατανάλωσης	68mA
Ακουστική απόκριση	90db
Τύπος λυχνίας	Xenon
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 μέχρι 55°C
Βαθμός προστασίας IP	IP54