


CX3000Y - ES100



Επαναφερόμενο πλαστικό κάλυμμα
Λειτουργία ελέγχου
Δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης
Πιστοποιημένο βάση προτύπου EN54

Το CX3000Y, μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων των σύγχρονων εγκαταστάσεων κατάσβεσης. Χρησιμοποιεί ένα διακόπτη σε συνδυασμό με μια αντίσταση 470Ω και ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσής του επιτρέπει στον εγκαταστάτη να επιλέξει μεταξύ δύο λειτουργιών. Με την 1η λειτουργία (σύνδεση 9300) ο πίνακας πυρανίχνευσης θα ενεργοποιήσει άμεσα την έξοδο κατάσβεσης μόλις κάποιος CX3000Y χρησιμοποιηθεί. Στην περίπτωση που επιλεγθεί η 2η λειτουργία (σύνδεση 470) ο πίνακας πυρανίχνευσης θα ενεργοποιήσει την κατάσβεση μετά την οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση έχει προγραμματιστεί. Το ειδικά σχεδιασμένο «κλειδί» χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και την επαναφορά του πλαστικού καλύμματος του μπουτόν.



ES100
Μπουτόν ακύρωσης κατάσβεσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	CX3000Y
Διατομή καλωδίου	0,28 έως 2,5mm
Τάση τροφοδοσίας (μέγιστη)	24 Vdc
Εσωτερική αντίσταση	470 Ω/1W & zener 4,7V
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 μέχρι 55°C
Υλικό κατασκευής	ABS
Βαθμός Προστασίας IP	IP42