

Διακόπτες αναγγελίας φωτιάς


CXM



Ψυχρή επαφή (ρελέ)
Ποικιλία εφαρμογών
Επαναφερόμενο πλαστικό κάλυμμα
Λειτουργία ελέγχου
Πιστοποιημένο βάση προτύπου EN54

Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας φωτιάς με επαναφερόμενο πλαστικό κάλυμμα. Ενσωματώνει ξηρή επαφή (relay) ανοχής 250Vac 3A ή 24Vdc 3A, για την εφαρμογή πληθώρας αυτοματισμών. Συνοδεύεται από πιστοποίηση συμφωνίας με το πρότυπο EN54. Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο «κλειδί» για την επαναφορά του πλαστικού καλύμματος, για τον έλεγχο και την αποσυναρμολόγηση του.

Ενδεικτικός τύπος μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας φωτιάς με επαναφερόμενο πλαστικό κάλυμμα και ενσωματωμένη ψυχρή επαφή (ρελέ): **Cooper CXM**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | CXM |
|-------------------------|----------------|
| Διατομή καλωδίου | 0,28 έως 2,5mm |
| Επαφή ρελέ | 250Vac @ 3A |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25 μέχρι 55°C |
| Υλικό κατασκευής | ABS |
| Βαθμός Προστασίας IP | IP42 |