

CGI420



Μία διεύθυνση

1ζώνη ανιχνευτών αερίων 4-20mA


Επιλογή ορίων ανίχνευσης

Ενσωματωμένος απομονωτής
βραχυκυκλώματος

Επιτήρηση βραχυκυκλώματος ή ανοιχτής
γραμμής

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα διασύνδεσης 1 ζώνης ανιχνευτών αερίων 4-20mA για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Διαθέτει μικροδιακόπτες για την επιλογή των ορίων ανίχνευσης των ανιχνευτών αερίων. Χρησιμοποιεί μονάδες μέτρησης %LEL και %PPM. Επιτηρεί τη γραμμή εξόδου για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα.

Ενδεικτικός τύπος διευθυνσιοδοτούμενης μονάδας διασύνδεσης 1 ζώνης ανιχνευτών αερίων 4-20mA με επιτήρηση για βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή:
Cooper CGI420



CGI420R

Μονάδα διασύνδεσης 1 ζώνης ανιχνευτών αερίων 4-20mA με 3 εξόδους προγραμματιζόμενων ρελέ σύμφωνα με τα επίπεδα ευαισθησίας του ανιχνευτή αερίων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	CGI420
Ρεύμα ηρεμίας	310μΑ
Τροφοδοσία	18-30 V DC
Εξωτερικό τροφοδοτικό	15-30V DC
Είσοδος	4-20mA
Τάση DC επαφής ρελέ	30 V DC
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 μέχρι 60°C
Σχετική υγρασία (μη συμπυκνωμένη)	95% RH
Πρότυπο Συμμόρφωσης	EN54: Pt2 & 4
Βαθμός προστασίας IP	40