


# Πίνακες αναλογικής πυρανίχνευσης

## DF6000



Δυνατότητα επέκτασης βρόγχων  
 Εκδόσεις 2 ή 4 βρόγχων  
 Διαχείριση 150 διευθύνσεων ανά βρόγχο  
 Εύχρηστη οθόνη αφής  
 Αυτόματη αναγνώριση των συσκευών (autolearn)  
 Δυνατότητα δικτύωσης 127 πινάκων  
 Διαθέσιμος με λογισμικό στα Ελληνικά  
 Πιστοποιημένο βάση προτύπου EN54

Για εγκαταστάσεις όπου προβλέπεται μελλοντική επέκταση τους ή χώρους που η λειτουργικότητα τους απαιτεί την χρήση πλέον των δύο βρόγχων ο πίνακας DF6000 αποτελεί την ιδανική επιλογή. Ενσωματώνει 2 βρόγχους με δυνατότητα διαχείρισης 150 διευθύνσεων ανά βρόγχο, ενώ παράλληλα επιτρέπει την άμεση επέκταση του σε 4 βρόγχους με την προσθήκη μιας πλακέτας επέκτασης που προσαρμόζεται στον πίνακα εύκολα χωρίς καλωδιακές συνδέσεις. Όλες οι διευθύνσεις του πίνακα αναγνωρίζονται αυτόματα χάρη στη λειτουργία αναγνώρισης (autolearn), ενώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ομαδοποίησης τους σε 96 συνολικά ζώνες. Η προαιρετική σύνδεση θερμικού εκτυπωτή επιτρέπει την άμεση εκτύπωση των αναφορών ημερολογίου και ελέγχων του πίνακα.



**DFPR**  
 Θερμικός εκτυπωτής για την σειρά πινάκων DF6000.



**NC**  
 Πλακέτα διασύνδεσης των πινάκων DF6100, DF61002 και DF6000.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	DF6000/2	DF6000/4
Αριθμός βρόγχων	2	4
Μέγιστος αριθμός συσκευών ανά βρόγχο		150
Αριθμός συμβατικών γραμμών σειρήνων		2
Τάση τροφοδοσίας		230Vac
Τάση λειτουργίας συστήματος		24Vdc
Βοηθητική έξοδος ρελέ		1
Θύρες επικοινωνίας		RS232, RS485
Μπαταρία		2 x 12Ah
Θερμοκρασία λειτουργίας		-5 μέχρι 40°C
Βαθμός προστασίας IP		IP30
Σχετική υγρασία (μη συμπυκνωμένη)		75% RH

Προδιαγραφή

Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 2 βρόγχων με δυνατότητα επέκτασης έως και 4. Επιτρέπει τη χρήση 150 διευθύνσεων ανά βρόγχο και ομαδοποίησης τους σε 96 ζώνες. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN54. Διαθέτει οθόνη αφής για η διαχείριση όλων των εντολών του καθώς και λειτουργία αυτόματης αναγνώρισης των συσκευών (autolearn). Περιλαμβάνει λογισμικό (software) για την άμεση σύνδεση και προγραμματισμό μέσω Η/Υ. Προαιρετική χρήση εκτυπωτή.

Ενδεικτικός τύπος διευθυνσιοδοτούμενου πίνακα πυρανίχνευσης 2 βρόγχων, με δυνατότητα επέκτασης έως και 4, με 150 διευθύνσεις ανά βρόγχο και δυνατότητα λειτουργίας αυτόματης εκμάθησης (autolearn) συσκευών: **Cooper DF6000**

Εφαρμογές

- Ξενοδοχεία
- Νοσοκομεία
- Εστιατόρια
- Χώροι αναψυχής



Τυπικό Διάγραμμα Συνδεσμολογίας

