

## MAS850



Ενσωματωμένος απομονωτής βραχυκυκλώματος

Τροφοδοσία μέσω του βρόγχου


Υψηλή απόκριση έως 95dB

Επιλογή έντασης και τόνου μέσω πίνακα

Προσαρμογή ανιχνευτή ή καλύμματος MASC

Διευθυνσιοδοτούμενη σειρά για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Ενσωματώνει απομονωτή βραχυκυκλώματος και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του τόνου και της ηχητικής έντασης της μέσω του προγραμματισμού του πίνακα. Η κατασκευή της επιτρέπει την προσαρμογή οποιουδήποτε διευθυνσιοδοτούμενου ανιχνευτή ειδικά για το κάλυμμα MASC απαιτείται για την προστασία των συνδέσεων της. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN54.

Ενδεικτικός τύπος διευθυνσιοδοτούμενης σειράς με δυνατότητα προσαρμογής ανιχνευτή ή καλύμματος για την προστασία των επαφών της: **Cooper MAS850**



Δυνατότητα συνδυασμού της σειράς με αναλογικό ανιχνευτή.



**MASC**  
Κάλυμμα για σειρά βρόγχου MAS850.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	MAS850
Τάση λειτουργίας	17- 32Vdc
Ρεύμα κατανάλωσης (ηρεμίας)	< 320μΑ
Ακουστική απόκριση	Μέχρι 95dB / 12mA
Τόνοι	4 επιλογές από πίνακα
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 μέχρι 55°C
Βαθμός προστασίας IP	IP40
Σχετική υγρασία (μη συμπυκνωμένη)	95% RH