

MASB870



Συνδυασμός σειρήνας και φάρου

Μια διεύθυνση


Τροφοδοσία μέσω του βρόγχου

Υψηλή ηχητική απόκριση έως 90dB

Προσαρμογή ανιχνευτή ή καλύμματος MASC

Διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Ενσωματώνει απομονωτή βραχυκυκλώματος και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του τόνου και της ηχητικής έντασης της μέσω του προγραμματισμού του πίνακα. Η κατασκευή της επιτρέπει την προσαρμογή οποιουδήποτε διευθυνσιοδοτούμενου ανιχνευτή ειδικά για το κάλυμμα MASC απαιτείται για την προστασία των συνδέσεων της. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN54.

Ενδεικτικός τύπος διευθυνσιοδοτούμενης συσκευής φάρου/σειρήνας με δυνατότητα προσαρμογής ανιχνευτή ή καλύμματος για την προστασία των επαφών της: **Cooper MASB870**



Δυνατότητα συνδυασμού του φάρου με αναλογικό ανιχνευτή.



MASC

Κάλυμμα για σειρήνα βρόχου MAS850.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MASB870

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Ρεύμα ηρεμίας | < 450μΑ |
| Τροφοδοσία | 18-30 V DC |
| Ακουστική απόκριση | 90dB@8,5mA |
| Υλικό κατασκευής | PC/ABS |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 μέχρι 55°C |
| Σχετική υγρασία (μη συμπυκνωμένη) | 95% RH |
| Πρότυπο Συμμόρφωσης | EN54-3 |