

MASBE860-MASB860WP



Συνδυασμός σειρήνας και φάρου

Μια διεύθυνση

Τροφοδοσία μέσω του βρόγχου



Υψηλή ηχητική απόκριση έως 100dB

Επιλογή έντασης και τόνου μέσω πίνακα

Έκδοση με βαθμό προστασίας IP66

Διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Καταλαμβάνει μια μόνο διεύθυνση ενώ παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του τόνου και της ηχητικής έντασης της μέσω του προγραμματισμού του πίνακα. Για εγκαταστάσεις εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες και την υγρασία χρησιμοποιούμε την έκδοση με βαθμό προστασίας IP66. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο EN54.

Ενδεικτικός τύπος διευθυνσιοδοτούμενης φαροσειρήνας που καταλαμβάνει μία διεύθυνση, και προσαρμόζει τον τόνο και την ένταση της μέσω προγραμματισμού του πίνακα: **Cooper MASBE860**



MASB860WP

Φαροσειρήνα βρόχου με βαθμό προστασίας IP66.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	MASBE860	MASB860WP
Τάση λειτουργίας		17- 32Vdc
Ρεύμα κατανάλωσης (ηρεμίας)		< 320μΑ
Ακουστική απόκριση		Μέχρι 100dB / 8,5mA
Τόνοι		4 επιλογές από πίνακα
Θερμοκρασία λειτουργίας		-10 μέχρι 55°C
Βαθμός προστασίας IP	IP42	IP66
Σχετική υγρασία (μη συμπυκνωμένη)		95% RH