

MIO324



3 εισοδοί/έξοδοι

Ανεξάρτητη λειτουργία εισόδων/εξόδων


Ενσωματωμένος απομονωτής βραχυκυκλώματος

Εύκολη εγκατάσταση

Επιτήρηση βραχυκυκλώματος ή ανοιχτής γραμμής

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα διασύνδεσης 3 εισόδων/εξόδων για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Παρέχει δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας και προγραμματισμού όλων των εισόδων/εξόδων που διαθέτει. Επιτηρεί τις γραμμές σύνδεσης για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα. Διαθέτει ενδεικτικό LED στην πρόσοψη για την ένδειξη κατάστασης συναγερμού.

Ενδεικτικός τύπος διευθυνσιοδοτούμενης μονάδας διασύνδεσης 3 εισόδων/εξόδων με επιτήρηση γραμμών για βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή:
Cooper MIO324



MIO324T

Μονάδα διασύνδεσης 3 εισόδων/εξόδων με δυνατότητα περιγραφής ανά έξοδο.



MIO324S

Μονάδα διασύνδεσης 3 εισόδων/εξόδων που αναγνωρίζεται από το σύστημα ως συσκευή συναγερμού (sounder).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	MIO324
Ρεύμα Ηρεμίας	310 μ A
Τάση λειτουργίας	18-30 V DC
Τάση DC επαφής ρελέ	24-30 V DC
Ρεύμα επαφής ρελέ	1 A
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 μέχρι 60 °C
Σχετική υγρασία (μη συμπυκνωμένη)	95% RH
Πρότυπο Συμμόρφωσης	EN54: Pt2 & 4
Βαθμός προστασίας IP	40