

MIU871

Μία διεύθυνση

1 ζώνη συμβατικών ανιχνευτών



1 ζώνη συμβατικών μπουτόν αναγγελίας φωτιάς

Ενσωματωμένος απομονωτής βραχυκυκλώματος

Επιτήρηση βραχυκυκλώματος ή ανοιχτής γραμμής

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα διασύνδεσης 2 ζωνών, συμβατικών ανιχνευτών και μπουτόν αναγγελίας φωτιάς αντίστοιχα, για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Επιτηρεί τις γραμμές σύνδεσης για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα. Διαθέτει ενδεικτικό LED στην πρόσοψη για την ένδειξη κατάστασης συναγερμού.

Ενδεικτικός τύπος διευθυνσιοδοτούμενης μονάδας διασύνδεσης 2 ζωνών για τη σύνδεση συμβατικών ανιχνευτών και μπουτόν αναγγελίας φωτιάς αντίστοιχα:
Cooper MIU871



Η συσκευή διασύνδεσης συμβατικών ανιχνευτών διαθέτει ζώνη για έως και 20 συμβατικούς ανιχνευτές και ζώνη για συμβατικά μπουτόν.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά**MIU871**

Κατανάλωση ρεύματος σε ηρεμία (20 ανιχνευτές & μπουτόν)	3,4mA
Κατανάλωση ρεύματος σε συναγερμό (20 ανιχνευτές & μπουτόν)	8mA
Τάση λειτουργίας	18-30V DC
Τερματική αντίσταση	6,8 KΩ
Αντίσταση διέγερσης	680 Ω
Μέγιστος αριθμός ανιχνευτών	20
Αντίσταση διέγερσης	680 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 μέχρι 60 °C
Σχετική υγρασία (μη συμπυκνωμένη)	95% RH
Πρότυπο Συμμόρφωσης	EN54: Pt2 & 4
Βαθμός προστασίας IP	40