

MSI850



3 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ




Δεν καταλαμβάνει διεύθυνση
Αυτόματη διευθυνσιοδότηση συσκευών
Ενσωματωμένος απομονωτής
βραχυκυκλώματος
Εύκολη εγκατάσταση

Μονάδα διακλάδωσης βρόγχου για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διακλάδωσης βρόγχου ώστε να καλύψει απομακρυσμένες περιοχές. Το συνολικό μήκος του βρόγχου μαζί με τις διακλαδώσεις δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2Km. για καλώδιο 1,5mm. Όλες οι συσκευές που συνδέονται στο MSI850 πρέπει να είναι διευθυνσιοδοτούμενες. Διαθέτει ενδεικτικό LED στην πρόσοψη για την επισήμανση τυχόν σφάλματος.

Ενδεικτικός τύπος διευθυνσιοδοτούμενης μονάδας διακλάδωσης αυτόματης διευθυνσιοδότησης των συσκευών της: **Cooper MSI850**



Η συσκευή διακλάδωσης παρέχει ευελιξία σε περίπτωση επέκτασης του συστήματος, χωρίς την απαίτηση χρήσης της τυπικής καλωδίωσης του βρόχου.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	MSI850
Ρεύμα ηρεμίας	170μΑ
Τροφοδοσία	18-30 V DC
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 μέχρι 60°C
Σχετική υγρασία (μη συμπυκνωμένη)	95% RH
Πρότυπο Συμμόρφωσης	EN54: Pt2 & 4
Βαθμός προστασίας IP	30