


## SOLISTA LED



ΜΜΜΜdIstMs eWl  
 ΜαΜΜΜΜαΜΜΜs M  
 ΜεΜΜΜΜd LED  
 ΜΜΜΜf MteWMMa  
 ΜΜdΜμα βΜs ΜΜ

Πρακτική και εύκολη στην εγκατάσταση ενδεικτική λυχνία, συμβατή με κάθε πίνακα συμβατικής πυρανίχνευσης. Ενσωματώνει λυχνία LED εξασφαλίζοντας τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση προσφέροντας παράλληλα οπτική ένδειξη ανίχνευσης φωτιάς, υψηλής απόδοσης. Υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής ειδικής, κατ' επιλογήν, βάσης στεγανοποίησης για χρήση της λυχνίας σε εγκαταστάσεις εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες.

Ενδεικτικός τύπος ενδεικτικής λυχνίας για πίνακα συμβατικής πυρανίχνευσης με λυχνία LED φωτεινότητας 1Cd, κατανάλωση έως 6mA και βάση με δυνατότητα κλειδώματος: **Cooper SOLISTA LED**



**RDB**  
 Βάση στεγανοποίησης IP65



**MBR**  
 Κοινή βάση για 110/230 Vac και στεγανή (IP65)

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	SOLISTA LED
Τάση λειτουργίας	10- 28Vdc
Ρεύμα κατανάλωσης	3mA /6mA (κατ'επιλογήν)
Τύπος λυχνίας	LED
Οπτική έξοδος	>0.5Cd /1 Cd (κατ'επιλογήν)
Συχνότητα φλάς	0,5Hz /1Hz (κατ'επιλογήν)
Βαθμός προστασίας IP	IP54
Υλικό Βάσης/Φακού	ABS/PC
Βάρος	0,1Kg